

Contents

☆内外木製タイプ☆

材質：パイン集成材／カラー3色（木材保護剤仕様）

KMADO商品バリエーション (一部オーダー有り)

名称	型式 末尾Pは ブリーズ網戸 内蔵用枠	呼称	内観図 外窓 内窓	見込／見付	開口 ／ 引残し	製作範囲 寸法	オプション										
							(○内蔵) ブリーズ 網戸	(●内付) ブリーズ 網戸	アルミ 網戸	外付 ロール スクリーン	ハニカム ブラインド	浴室 対応窓	フィン ／フラット バー	外部 アルミ	ガラス 枚数	防 火	
Classic クラシック	F_P F	嵌殺し窓 フィックス		120×56 (92×56)	/	W400~2300 H500~2400	-	-	-	-	○	○/○	-	② ③	-		
	A_P A	突出し窓 オーニング		120×56 (92×56)	150mm -	W570~1230 H570~1370	○	●	-	-	○	○/○	-	② ③	-		
	TT_P TT	横軸外反転窓 トップターン		120×56 (92×56)	180° -	W570~1230 H600~1370	○	●	-	○	-	○	○/○	-	② ③	-	
	C_P C	外送り出し窓 ケースメント		120×56 (92×56)	90° -	W570~900 H688~1700	○	●	-	-	○	○/○	-	② ③	-		
	F82	外倒し窓		120×56 (92×56)	100mm -	W500~1235 H570~970	-	●	-	-	○	○/○	-	② ③	-		
	DK	内開き内倒し窓 ドレーキップ		92×56	90° -	W610~1310 H500~2400	-	○	-	-	○	○/○	-	② ③	-		
	SH_P SH	外開きドア サイドハング		120×56 (92×56)	90° -	W590~900 H688~2400	○	●	-	-	○	○/○	-	② ③	-		
引き戸	956HA/BP 956H A/B	片引き戸		92×56	- 0/130	W1600~3600 H1000~2500	○	●	○	-	○	○/○	-	② ③	-		
	956HK_P 956HK	両引き戸：オーダー (中央Fix、両袖可動)		92×56	- 0/130	W1500~5000 H1000~2500	○	●	○	-	○	○/○	-	② ③	-		
	956HC	引分け戸：オーダー (中央可動、両袖Fix)		92×56	- 0/130	W2700~6000 H1000~2500	○	●	○	-	○	○/○	-	② ③	-		
へーベシーベ	940HE	片引き戸：オーダー		92×56	- 0/130	W1600~3600 H1000~2400	-	○	-	-	○	○/○	-	② ③	-		

☆外部アルミ/内部木製タイプ☆

材質：パイン集成材／カラー3色（木材保護剤仕様）

SmartEco スマートエコ	SFS P SFS	嵌殺し窓 フィックス		185×56 (147×56)	/	W400~800 H570~2400	-	-	-	-	○	○/○	○	② ③	-	
	SAS P SAS	突出し窓 オーニング		185×56 (147×56)	150mm -	W400~1230 H570~1370	○	●	-	-	○	○/○	○	② ③	F	
	STTS P STTS	横軸外反転窓 トップターン		185×56 (147×56)	180mm -	W400~1230 H570~1370	○	●	-	○	-	○	○/○	○	② ③	-
	SCS P SCS	外送り出し窓 ケースメント		185×56 (147×56)	90° -	W570~850 H970~1370	○	●	-	-	○	○/○	○	② ③	-	
	SSHS P SSHS	外開きドア サイドハング		185×56 (147×56)	90° -	W770~850 H2030~2400	○	●	-	-	○	○/○	○	② ③	-	
	引き戸	S956S A/B	片引き戸			- 0/130	W1680~3510 H1370~2400	○	●	○	-	○	○/○	○	② ③	-
		S956SK	両引き戸：オーダー (中央Fix、両袖可動)			- 0/130	W2700~4000 H1370~2400	○	●	○	-	○	○/○	○	② ③	-
S956SC		引分け戸：オーダー (中央可動、両袖Fix)			- 0/130	W2700~4000 H1370~2400	○	●	○	-	○	○/○	○	② ③	-	

ブリーズ網戸…(●内付)は建築工事をお願いします。 ハニカムブラインド(内蔵タイプ、ブリーズ網戸との同時取付はできません。但しスマートエコタイプは可)。

ガラス枚数…②ペア、③トリプル、④は②(ペア)+②(ペア)。 防火…Fは防火タイプあり。

☆内外木製タイプ☆

材質：パイン集成材／カラー3色（木材保護剤仕様）

名称	型式 末尾Pは フリッツ網戸 内蔵用枠	呼称	内観図 外窓 内窓	見込／見付	開口 ／ 引残し	製作範囲 寸法	オプション									
							(○内蔵) フリッツ網戸	アルミ 網戸	外付 ロールスクリーン	ハニカム ブラインド	浴室 対応窓	フィン ／フラットバー	外部 アルミ	ガラス 枚数	防 火	
QUATTRO クワトロ (障子2枚連動) QFSHI,QFSHOは FIX(メンテ用開閉可)	QFSHO	嵌殺し窓(外開き) フィックス		185×56 (147×56)	(80°) -	W590~1235 H590~2400	●	-	-	○	○	○/○	○	④	F	
	QFSHI	嵌殺し窓(内開き) フィックス		185×56 (147×56)	(80°) -	W590~1235 H590~2400	-	○	-	○	○	○/○	○	④	F	
	QAO	突出し窓 オーニング		185×56 (147×56)	150mm -	W590~1235 H590~1370	●	-	-	○	○	○/○	○	④	F	
	QSHO	外開きドア サイドハング		185×56 (147×56)	80° -	W590~910 H770~2400	●	-	-	○	○	○/○	○	④	F	
	QSHI	内開きドア サイドハング		185×56 (147×56)	80° -	W590~910 H770~2400	-	-	-	○	○	○/○	○	④	F	
	QF82	内倒し窓 ヴェンチ		185×56 (147×56)	100mm -	W590~1235 H590~1370	-	○	-	○	○	○/○	○	④	F	

☆玄関ドア(国産杉縁甲板、板柱混合)

フレームレス ハンドルレス ドア D-8 シリーズ	D8	フレームレスドア W=950		92×56	90° -	W950 H2030~2400	○	-	-	-	-	○/○	-	-	-
	D8L-F1	フレームレスドア 片袖Fix W=1235		92×56	90° -	W1235 H2030~2400	○	-	-	-	-	○/○	-	②	-
	D8R-F1	フレームレスドア 片袖Fix W=1235		92×56	90° -	W1235 H2030~2400	○	-	-	-	-	○/○	-	②	-
	D8F2	フレームレスドア 両袖Fix W=1680		92×56	90° -	W1680 H2030~2400	○	-	-	-	-	○/○	-	②	-
D-85 シリーズ	D-85 親子	フレームレスドア 親子ドア W=1680		92×56	90° -	W1680 H2030~2400	○	-	-	-	-	○/○	-	-	-
	D-85 親親	フレームレスドア 親親ドア:オター-		92×56	90° -	W1680 H2030~2400	○	-	-	-	-	○/○	-	-	-

☆全開口・大開口用☆ 完全オーダー品

ドルフィン ※サイドハング付も可	SFDS-	外部アルミ 内部木製タイプ	平行収納 タイプ 	147×56	-		-	-	○	-	○	○/○	○	②	-
	DF-	内外木製タイプ	90度収納 タイプ 	92×56	-		-	-	-	○	○/○	-	②	-	

フリッツ網戸…(●内付)は建築工事をお願いします。 ハニカムブラインド(内蔵タイプ、フリッツ網戸との同時取付はできません。但しスマートエコタイプは可)。
ガラス枚数…②ペア、③トリプル、④は②(ペア)+②(ペア)。 防火…Fは防火タイプあり。

※塗装

種類	品番	カラー	特徴	定価(送料・消費税別途)
トリートメント <高耐久> 木材保護材	-	シルバーグレー 紫外線で経年発色	・天然成分で安心(原料は岩石) ・木材不朽菌に強い ・工場塗装時、メンテナンス目安(20~30年不要)	¥7,500/ℓ (塗装代金は含まず)
	-	ブラック		
	-	ブラウン		

※材質

種類	品名	特徴	特記事項
通常	パイン集成材(節あり)	天然品ならではの素朴で柔らかな風合い	ヤニが出ます、浴室には不向き
高耐久木材	アセチル材(パイン)	浴室や水廻りでも腐食しない高耐久	浴室用

※図面代

種類	料金	必要なもの	内容
作図(納まり図)	有料	DXFおよびPDF(キープラン、矩計、開口部断面)	ドルフィン、特殊窓など納まり図作成
基準図、参考図	無料	特になし	製品基準図、参考納まり図(木造、RC)

Contents

その他商品

(全てオーダー品となります)

☆内外木製タイプ☆

材質：パイン集成材／カラー3色（木材保護剤仕様）

名称	型式 末尾Pは プリーツ網戸 内蔵用枠	呼称	内観図 外窓 内窓	見込／見付	開口 ／ 引残し	製作範囲 寸法	オプション									
							(○内蔵) プリーツ網戸 (●内付)	アルミ 網戸	外付 ロール スクリー ン	ハニカム ブラインド	浴室 対応窓	フィン ／フラ ットバ ー	外部 アルミ	ガラ ス枚 数	防 火	
Classic クラシックコンビ (4重ガラス) (外:クラシック 内:クラシック)	QCTTD P	外:トップターン 内:ドレーキップ		185×56	180° 100mm 90°	W570~1235 H670~1370	○	-	○	-	-	○/○	-	④	-	
	QCTSH P	外:トップターン 内:サイドハング		185×56	180° 100mm 90°	W570~1235 H670~1370	○	-	○	-	-	○/○	-	④	-	
	QCCD P	外:ケースメント 内:ドレーキップ		185×56	- 90/90°	W770~910 H770~1370	○	-	-	-	○	○/○	-	④	-	
	QCCSH P	外:ケースメント 内:サイドハング		185×56	- 90/90°	W770~910 H770~1370	○	-	-	-	○	○/○	-	④	-	
	QCSHD P	外:サイドハング 内:ドレーキップ		185×56	- 90/90°	W770~910 H1830~2400	○	-	-	-	○	○/○	-	④	-	
	QCSHI P	外:サイドハング 内:サイドハング		185×56	- 90/90°	W770~910 H1830~2400	○	-	-	-	○	○/○	-	④	-	
	QC5A(B)E	外:片引き戸 内:引違い	A B	215×56	- 0/130	W1680~2400 H1370~2400	○	○	-	-	○	○/○	-	④	-	

☆外部アルミ/内部木製タイプ☆

材質：パイン集成材／カラー3色（木材保護剤仕様）

QUATTRO クワトロコンビ (4重ガラス) (外:スマートエコ(アルミ) 内:クラシック(木))	QSTTD P	外:トップターン 内:ドレーキップ		215×56	160/90° -	W590~1235 H590~1370	○	-	○	○	○	○/○	○	④	-
	QSTSH P	外:トップターン 内:サイドハング		215×56	160/90° -	W570~1235 H670~1370	○	-	○	○	○	○/○	○	④	-
	QSCD P	外:ケースメント 内:ドレーキップ		215×56	90/90° -	W770~910 H770~1370	○	-	-	○	○	○/○	○	④	-
	QSCSH P	外:ケースメント 内:サイドハング		215×56	90/90° -	W770~910 H770~1370	○	-	-	○	○	○/○	○	④	-
	QSSHD P	外:サイドハング 内:ドレーキップ		215×56	90/90° -	W770~910 H1830~2400	○	-	-	○	○	○/○	○	④	-
	QSSHI P	外:サイドハング 内:サイドハング		215×56	90/90° -	W770~910 H1830~2400	○	-	-	○	○	○/○	○	④	-
	QS5A(B)E	外:片引き戸 内:引違い	A B	215×56	- 0/130	W1680~2400 H1370~2400	○	○	○	○	○	○/○	○	④	-

プリーツ網戸…(●内付)は建築工事をお願いします。 ハニカムブラインド(内蔵タイプ、プリーツ網戸との同時取付はできません。但しスマートエコタイプは可)。
ガラス枚数…②ペア、③トリプル、④は②(ペア)+②(ペア)。 防火…Fは防火タイプあり。

防火設備一覧表

◎クワトロ防火一覧

窓種	窓記号	仕様	認定番号	内	ガラス	外	寸法W (枠外々)	寸法H (枠外々)	備考
外開き	QSHoF	クワトロ	EB-1749	外障子	FL4-12A-耐熱強化6.5	内障子	590 ~ 910	770 ~ 2,400	国住指第 2637号 2015/12/9
内開き	QSHiF	クワトロ	EB-1826	外障子	FL4-12A-耐熱強化6.5	内障子	590 ~ 910	770 ~ 2,400	国住指第 4436号 2016/3/24
突き出し	QAoF	クワトロ	EB-1811	外障子	FL4-12A-耐熱強化6.5	内障子	590 ~ 1,235	590 ~ 1,370	国住指第 4087号 2016/3/10
内倒し	QAiF	クワトロ	EB-1832	外障子	FL4-12A-耐熱強化6.5	内障子	590 ~ 1,235	590 ~ 1,370	国住指第 4473号 2016/3/30
嵌め殺し	QFSHoF	クワトロ	EB-1996	外障子	FL4-12A-耐熱強化8	内障子	590 ~ 1,235	590 ~ 2,400	国住指第 2458号 2016/12/20

◎スケルトン防火一覧

窓種	窓記号	仕様	認定番号	ガラス	寸法W (枠外々)	寸法H (枠外々)	備考
片引き戸	956ASF 956BSF	スケルトン	EB-0157	耐熱強化5-12A-網入り6.8	1,000 ~ 2,400	900 ~ 2,300	国住指第 2590号 2003/11/17
ハーベシーバ	940HB/A	スタンダード (クラシック)	EB-9585	FL5-12A-網入り6.8	1600 ~ 2600	1000 ~ 2300	国住指第 3657号 2002/5/22
外開き窓	SHSF	スケルトン	EB-0158	耐熱強化5-12A-網入り6.8	570 ~ 900	688 ~ 2,300	国住指第 2591号 2003/11/17
ケースメント	CF	スタンダード (クラシック)	EB-9584	FL5-12A-網入り6.8	570 ~ 900	688 ~ 1700	国住指第 3656号 2002/5/22
嵌め殺し窓	FSF	スケルトン	EB-0159	耐熱強化5-12A-網入り6.8	500 ~ 1,200	1,500 ~ 2,300	国住指第 2592号 2003/11/17
内開き、内倒し窓	DKF	スタンダード (クラシック)	EB-9583	耐熱強化5-12A-網入り6.8	610 ~ 800	545 ~ 2000	国住指第 3655号 2002/5/22

◎スマートエコ防火一覧

窓種	窓記号	仕様	認定番号	ガラス	寸法W (枠外々)	寸法H (枠外々)	備考
突き出し窓	SASF	スマートエコ	EB-0487	低膨張ガラス6.5-12A-FL4 (ピラン)	1,000 ~ 1,235	900 ~ 1,235	国住指第 4716号 2010/4/28

性能試験結果一覧表

平成29年11月18日 現在

	商品名	製品型番	タイプ	内容 (機能・仕様・ガラス等)	防火		物理性能試験					熱貫流率/熱貫流抵抗値						
					認定 サイズ	認定 番号	W×H	仕様 ガラス	気密	水密	耐風圧	遮音	W×H	W/m ² ・K	抵抗値			
防火 設備	クワトロ	QSHOF	外開き	外障子 FL4-12A-耐熱強化6.5 内障子 耐熱強化6.5-12A-FL4	W=590~910 H=770~2,400	EB -1749												
	クワトロ	QSHIF	内開き	外障子 FL4-12A-耐熱強化6.5 内障子 耐熱強化6.5-12A-FL4	W=590~910 H=770~2,400	EB -1826												
	クワトロ	QAOF	突き出し	外障子 FL4-12A-耐熱強化6.5 内障子 耐熱強化6.5-12A-FL4	W=590~1,235 H=590~1,370	EB -1811												
	クワトロ	QAIF	内倒し	外障子 FL4-12A-耐熱強化6.5 内障子 耐熱強化6.5-12A-FL4	W=590~1,235 H=590~1,370	EB -1832												
	クワトロ	QFSHOF	嵌め殺し	外障子 FL4-12A-耐熱強化8 内障子 耐熱強化8-12A-FL4	W=590~1,700 H=590~2,400	EB -1996												
	スケルトン	956ASF 956BSF	片引き戸	耐熱強化5-12A-網入り6.8	W=1000~2400 H=900~2300	EB -0157												
	クラシック	940HB/A	へべしへ	FL5-12A-網入り6.8	W=1600~2600 H=1000~2300	EB -9585												
	スケルトン	SHSF	外開き窓	耐熱強化5-12A-網入り6.8	W=600~900 H=500~2300	EB -0158												
	クラシック	CF	ケースメント	FL5-12A-網入り6.8	W=500~1300 H=500~2300	EB -9584												
	スケルトン	FSF	嵌め殺し窓	耐熱強化5-12A-網入り6.8	W=500~1200 H=1500~2300	EB -0159												
	クラシック	DKF	内倒し 内開き窓	耐熱強化5-12A-網入り6.8	W=500~800 H=545~2000	EB -9583												
	スマートエコ	SASF	突き出し窓	低膨張ガラス6.5-12A-FL4	W=1000~1500 H=900~1500	EB -0487												
非 防 火	クワトロ	QSHO	外開き	外障子 FL4-12A-耐熱強化6.5 内障子 耐熱強化6.5-12A-FL4			W910 ×H2400		A-4	W-5	S-4	T-4	910 ×2100	0.81 0.75 0.97	1.234 1.326 1.027			
	クワトロ	QSHI	内開き	外障子 FL4-12A-耐熱強化6.5 内障子 耐熱強化6.5-12A-FL4			W910 ×H2400		A-4	W-5	S-5	T-4	910 ×2100	1.02 0.99 0.74 0.82	0.980 1.014 1.344 1.213			
	クワトロ	QAO	突き出し	外障子 FL4-12A-耐熱強化6.5 内障子 耐熱強化6.5-12A-FL4									1700 ×1500	0.85 0.51	1.173 1.948			
	クワトロ	QAI	内倒し	外障子 FL4-12A-耐熱強化6.5 内障子 耐熱強化6.5-12A-FL4														
	クワトロ	QFSHI	嵌め殺し	外障子 FL4-12A-耐熱強化8 内障子 耐熱強化8-12A-FL4			W2400 ×H2400		A-4	W-5	-	-		-				
	スケルトン	956HAS 956HBS	片引き戸	耐熱強化5-12A-網入り6.8			W2000 ×H1700	ガラス FL4 +12+FL	A-4	W-2	S-5							
	スケルトン	SHS	外開き窓	耐熱強化5-12A-網入り6.8			W800 ×H1500		A-4	W-5	S-5							
	スケルトン	FS	嵌め殺し窓	耐熱強化5-12A-網入り6.8														
	スケルトン	SL	外開き				W850 ×H2000		A-4	W-5								
	スケルトン	SL	突き出し	FL3-12A-FL3			W1500 ×H1300		A-4									
	スケルトン	FS	嵌め殺し窓	耐熱強化5-12A-網入り6.8														
	スマートエコ	SAS	突き出し窓	低膨張ガラス6.5-12A-FL4			W1800 ×H1800	ガラス FL4 +12+FL 4	A-4	W-5	-	-	770 ×1170	1.72	0.581			
	クラシック	SH	外開きドア															
	クラシック	956H A/B	片引き戸															
	へべしへ	940H A/B	片引き戸				W2700 ×H2000	ガラス 19mm	A-4	W-4	正4050Pa 負5000Pa							
玄関ドア	D8											950 ×2030	1.44	0.692				